

Załącznik 1 do Zapytania ofertowego nr 14/01/2019

.....
Pieczęć Oferenta

.....
Miejscowość, data

FORMULARZ OFERTY

1. Oferent:

.....
Nazwa/NIP

.....
Adres

.....
Kontakt (Imię i nazwisko osoby do kontaktu, telefon/ e-mail)

2. W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 14/01/2019 na wykonanie **instalacji elektrycznych** informuję, iż cena za całość przedmiotu zamówienia opisanego w punkcie I zapytania ofertowego wynosi:

..... zł. netto (słownie:.....),

..... zł. brutto (słownie:.....),

płatne zgodnie z warunkami Umowy.

3. Zakres prac

Ozn.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto
3.1 Rozdzielnie					
102 d.3. 1	Montaż tablicy oświetleniowa TOS	szt.	1,00		
103 d.3. 1	Montaż tablicy baru TB	szt.	1,00		
104 d.3. 1	Montaż tablicy szatni obsługi basenu TOB	szt.	1,00		
105 d.3. 1	Montaż tablicy SPA - TSPA	szt.	1,00		
106 d.3. 1	Montaż tablicy hotelu piętro 3 - TH3	szt.	1,00		
107 d.3. 1	Montaż tablicy hotelu piętro 2 - TH2	szt.	1,00		
108 d.3. 1	Montaż tablicy hotelu piętro 1 - TH1	szt.	1,00		
RAZEM 3.1					
3.2 Instalacje wewnętrzne					
109 d.3. 2	Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych na styku elementów betonowych	m	5 461,00		
110 d.3. 2	Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm	m	5 461,00		
111 d.3. 2	Przebijanie otworów śr. 40 mm o długości do 1 ceg. w ścianach lub stropach z cegły	otw.	68,00		

112 d.3. 2	Przebijanie otworów śr. 40 mm o długości do 1 1/2 ceg. w ścianach lub stropach z cegły	otw.	53,00		
113 d.3. 2	Przebijanie otworów śr. 60 mm o długości do 2 ceg. w ścianach lub stropach z cegły	otw.	55,00		
114 d.3. 2	Przebijanie otworów śr. 40 mm o długości do 30 cm w ścianach lub stropach z betonu	otw.	34,00		
115 d.3. 2	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe YDY 3x15	m	21 298,00		
116 d.3. 2	Przewody kabelkowe YDY 4x15 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe	m	3 428,00		
117 d.3. 2	Przewody kabelkowe YDY 5x15 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe	m	1 400,00		
118 d.3. 2	Przewody kabelkowe YDY 3x2,5 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe	m	6 462,00		
119 d.3. 2	Przewody kabelkowe YDY 5x2,5 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe	m	388,00		
120 d.3. 2	Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr. do 60 mm	szt.	650,00		
121 d.3. 2	Puszki instalacyjne podtynkowe o śr.do 80 mm o 4 wylotach	szt.	455,00		
122 d.3. 2	Łączniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszkach instalacyjnej	szt.	174,00		
123 d.3. 2	Łączniki świecznikowe podtynkowe w puszcze instalacyjnej	szt.	28,00		
124 d.3. 2	Łączniki krzyżowe, dwubiegunowe podtynkowe w puszcze instalacyjnej	szt.	12,00		
125 d.3. 2	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe końcowe o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm ²	szt.	117,00		
126 d.3. 2	Zestaw gniazdo+ wyłącznik w ramce podwójnej	szt.	60,00		
127 d.3. 2	Zestaw (3 gniazda 230V+ gniazdo RTV + gniazdo TV + 2 gniazda RJ45 w ramce)	szt.	57,00		
128 d.3. 2	tablica bezpiecznikowa w pokoju TB	szt.	57,00		
129 d.3. 2	czujka ruchu	szt.	62,00		
130 d.3. 2	Oprawy typu A1	kpl.	72,00		
131 d.3. 2	Oprawy typu A2	kpl.	85,00		
132 d.3. 2	Oprawy typu B1	kpl.	157,00		
133 d.3. 2	Oprawy typu B2	kpl.	18,00		
134 d.3. 2	Oprawy typu C1	kpl.	66,00		
135 d.3. 2	Oprawy typu C2	kpl.	3,00		
136 d.3. 2	Oprawy typu D1	kpl.	66,00		
137 d.3. 2	Oprawy typu E1	kpl.	16,00		
138 d.3. 2	Oprawy typu E2	kpl.	29,00		
139 d.3. 2	Oprawy typu F1	kpl.	10,00		
140 d.3. 2	Oprawy typu F2	kpl.	42,00		
141 d.3. 2	Oprawy typu F3	kpl.	19,00		
142 d.3. 2	Oprawy typu G1	kpl.	157,00		
143 d.3. 2	Oprawy typu G2	kpl.	79,00		
144 d.3. 2	Oprawy typu G3	kpl.	51,00		
145 d.3. 2	Oprawy typu G4	kpl.	23,00		
146 d.3. 2	Oprawy typu G5	kpl.	7,00		
147 d.3. 2	Oprawy typu G6	kpl.	11,00		
148 d.3. 2	Oprawy typu H1	kpl.	2,00		
149 d.3. 2	Oprawy typu I1	kpl.	18,00		
150 d.3. 2	Oprawy typu I2	kpl.	32,00		
151 d.3. 2	Oprawy typu I3	kpl.	22,00		
152 d.3. 2	Oprawy typu I4	kpl.	18,00		

153 d.3. 2	Oprawy typu I5	kpl.	24,00		
154 d.3. 2	Oprawy typu I6	kpl.	14,00		
155 d.3. 2	Oprawy typu J1	kpl.	99,00		
156 d.3. 2	Oprawy typu K1	kpl.	96,00		
157 d.3. 2	Oprawy typu L1	kpl.	51,00		
158 d.3. 2	Oprawy typu M1	kpl.	4,00		
159 d.3. 2	Oprawy typu N1	kpl.	18,00		
160 d.3. 2	Oprawy typu O1	kpl.	24,00		
161 d.3. 2	Oprawy typu P1	kpl.	16,00		
162 d.3. 2	Oprawy typu R1	kpl.	36,00		
163 d.3. 2	Oprawy typu S1	kpl.	9,00		
164 d.3. 2	Oprawy typu EW1	kpl.	6,00		
165 d.3. 2	Oprawy typu EW2	kpl.	8,00		
166 d.3. 2	Oprawy typu EW3	kpl.	29,00		
167 d.3. 2	Oprawy typu EW4	kpl.	15,00		
168 d.3. 2	Oprawy typu EW5	kpl.	3,00		
169 d.3. 2	Oprawy typu AW1	kpl.	112,00		
170 d.3. 2	Oprawy typu AW2	kpl.	3,00		
171 d.3. 2	Oprawy typu AW3	kpl.	60,00		
172 d.3. 2	Oprawy typu AW4	kpl.	23,00		
173 d.3. 2	Oprawy typu AW5	kpl.	3,00		
174 d.3. 2	Oprawy typu AW6	kpl.	17,00		
175 d.3. 2	Oprawy typu AW7	kpl.	17,00		
176 d.3. 2	Badanie linii kablowej nn - kabel 5-żyłowy	odc.	44,00		
177 d.3. 2	Badanie linii kablowej nn - kabel 3-żyłowy	odc.	92,00		
178 d.3. 2	Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektryczne- go niskiego napięcia	pomi ar	92,00		
179 d.3. 2	Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektryczne- go niskiego napięcia	pomi ar	44,00		
180 d.3. 2	Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (pierwszy pomiar)	szt.	1,00		
181 d.3. 2	Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (każdy następny pomiar)	szt.	359,00		
182 d.3. 2	Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba)	prób.	64,00		
RAZEM 3.2					
3.3 Instalacja odgromowa					
183 d.3. 3	Montaż uziomów poziomych w wykopie o głębokości do 0.6 m; kat. gruntu III	m	314,00		
184 d.3. 3	Przewody instalacji odgromowej nienapężane poziome mocowane na wspornikach obsadzanych	m	495,00		
185 d.3. 3	Przewody instalacji odgromowej nienapężane pionowe mocowane na wspornikach klejonych	m	270,00		
186 d.3. 3	Mostki bocznikujące na rurach o śr. do 100 mm łączone na obejmy	szt.	20,00		
187 d.3. 3	Łączenie pręta o średnicy do 10 mm na dachu za pomocą złączy skręcanych uniwersalnych krzyżowych	szt.	90,00		
188 d.3. 3	Montaż iglic typu IO-2.5 o ciężarze 21 kg na dachu z gotowymi kotwami	kpl.	15,00		
189 d.3. 3	Montaż złączy kontrolnych z połączeniem drut- płaskownik w instalacji odgromowej lub przewodów wyrównawczych	szt.	15,00		
190 d.3. 3	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (każdy następny pomiar)	szt.	15,00		
RAZEM 3.3					
RAZEM CAŁOŚĆ					

4. Termin realizacji maksymalnie do dnia
5. Ważność oferty maksymalnie do dni od terminu końcowego składania ofert.

6. Oświadczam, że:

- ☐ Zapoznałem/-am się z Zapytaniem ofertowym, opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę zastrzeżeń do zapisów.
- ☐ Nie jestem podmiotem powiązanym z kupującym osobowo lub kapitałowo, gdzie przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między kupującym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu kupującego lub osobami wykonującymi w imieniu kupującego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru dostawcy a dostawcą, polegające w szczególności na:
 - uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 - posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
 - pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 - pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

7. Załączniki:

.....
.....

.....
Podpis Osoby upoważnionej do złożenia oferty