



PRZEKRÓJ B-B

P2	PODŁOGA NA GRUNCIE - 30kN/m2
	wykończenie w systemie BAUTECH DST preparatem utwardzającym o klasie ścieralności A1,5 np. BAUTOP ENDURO z impregnacją BAUSEAL ENDURO, kolor platynowy szary, podzielona dylatacjami na pola o wymiarach max. 6x6m, oraz wokół słupów konstrukcyjnych, szczeliny dylatacyjne wypełnić poliuretanową masą dylatacyjną zgodnie z wytycznymi producenta
12cm	BETON C20/25 (B25) zbrojony BAUMIX 60 w ilości 20kg/m3
0,1cm	folia polietylenowa
10cm	POLISTYREN EKSTRUROWANY na 100cm szerokości po obwodzie hali o wytrzymałości na ściskanie powyżej 250 kPa i przy obciążeniu trwałym przez 50 lat o odkształceniu przy ściskaniu poniżej 2% np FLOORMATE 700-A
2x	folia polietylenowa
10-20cm	podbudowa z chudego betonu B10
20cm	zagęszczony żwir na gruncie rodzimym

ARCHITEKTURA	NR. RYSUNKU	TEMAT: KONCEPCJA ZAKŁADU PRODUKCYJNEGO FIRMY 3SPARE W OBRĘBIE TERENÓW INWESTYCYJNYCH STREFY AKTYWNOŚCI GOSPODARCZEJ W SZCZUCZYNIE		
	A/...			
	DATA	ADRES: DZIAŁKA NR 1584/5 PRZY UL. PRZEMYSŁOWEJ W SZCZUCZYNIE		
	19.11.2015			
	SKALA	NAZWA RYSUNKU		
	1:100	PRZEKRÓJ BB		
	AUTOR	mgr inż. arch. Piotr Kuczyński	NR UPRAWNIEN:	
	SPRAWDZIŁ	mgr inż. arch. Paweł Kuczyński	Bt 27/01	
			NR UPRAWNIEN:	
			Bt 111/01	