



P2	PODŁOGA NA GRUNCIE - 30kN/m2
	wykończenie w systemie BAUTECH DST preparatem utwardzającym o klasie ścieralności A1,5 np. BAUTOP ENDURO z impregnacją BAUSEAL ENDURO, kolor platynowy szary, podzielona dylatacjami na pola o wymiarach max. 6x6m, oraz wokół słupów konstrukcyjnych, szczeliny dylatacyjne wypełnić poliuretanową masą dylatacyjną zgodnie z wytycznymi producenta
12cm	BETON C20/25 (B25) zbrojony BAUMIX 60 w ilości 20kg/m3
0,1cm	folia polietylenowa
10cm	POLISTYREN EKSTRUROWANY na 100cm szerokości po obwodzie hali o wytrzymałości na ściskanie powyżej 250 kPa i przy obciążeniu trwałym przez 50 lat o odkształceniu przy ściskaniu poniżej 2% np FLOORMATE 700-A
2x	folia polietylenowa
10-20cm	podbudowa z chudego betonu B10
20cm	zagęszczony żwir na gruncie rodzimym

NR. RYSUNKU		TEMAT	
A/...		KONCEPCJA ZAKŁADU PRODUKCYJNEGO FIRMY 3SPARE W OBRĘBIE TERENÓW INWESTYCYJNYCH STREFY AKTYWNOŚCI GOSPODARCZEJ W SZCZUCZYNIE	
DATA		ADRES	
19.11.2015		DZIAŁKA NR 1584/5 PRZY UL. PRZEMYSŁOWEJ W SZCZUCZYNIE	
SKALA		NAZWA RYSUNKU	
1:100		PRZEKRÓJ AA	
ARCHITEKTURA	AUTOR	mgr inż. arch. Piotr Kuczyński	NR UPRAWNIENI: Bł 27/01
	SPRAWDZIŁ	mgr inż. arch. Paweł Kuczyński	NR UPRAWNIENI: Bł 111/01